

Prise de mesures MENUISERIES ALUMINIUM NEUF

COORDONNEES CLIENT Bon à retourner à : contact@isotex.fr

Nom : _____ Adresse : _____
 Prénom : _____
 Téléphone : _____ Code Postal : _____
 Email : _____ Commune : _____
 Date : _____

COULEUR	Teintes RAL : _____		Couleur quincailleurie	Blanc	Int	Ext	Pack	Sérénité	☐	
	Monocolore : _____			Noir	☐	☐		Essentiel	☐	
	Bicolore : _____	Int : _____		Ext : _____	F9	☐		☐	Poignée décentrée	☐
	Autres : _____									

Vitrage	autre DV	extérieur	intercalaire	intérieur	intercalaire	Petits Bois Incorporés	26 mm	☐	18 mm	☐	45 mm	☐	Plats collés	30mm	☐
					blanc ☐ noir ☐		suivant couleur menuiserie ☐			40mm	☐				
					blanc ☐ noir ☐		10 mm	Blanc ☐	Laiton ☐	Argent ☐				Faux	☐
					PTR+ ☐ PTR ☐			Plomb ☐	Bronze ☐					intercalaires	☐

REP.	Préciser ouvrant principal : OP		LARGEUR mm	DORMANT	Aile intégrée droite 25mm ☐	Soubassement		Habillages extérieurs		Ventilation		Volet Roulant Incorporé			
QTE.	SCHEMA VUE INTERIEURE		HAUTEUR mm		Aile intégrée droite 44mm ☐	Vitré ☐		Bavette 40mm ☐ Appui 80mm ☐		autoréglable 22m3/h		Type			
			Sans aile avec double gorges ☐		Plein (2 faces alu lisses) ☐		Haut : _____		34db ☐ 39db ☐ 41db ☐		VRI ☐				
			Sans gorge int./ext. ☐		Plate-bande traditionnelle ☐		Montants : _____		autoréglable 30m3/h		1/2linterne ☐				
					Seuil PMR ☐	Hauteur traverse à l'axe		Bas : _____		34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐		Lames			
					Reprise de doublage	Quincailleurie Performax		Habillages intérieurs		autoréglable 45m3/h		Coloris :			
					Monobloc ☐ Tapées ☐	Fermeture 1point ☐		Couvre-joint: 25mm 3090121 ☐		37db ☐ 39db ☐		Sangle ☐			
					100 ☐ 120 ☐ 140 ☐	Poignée ext + serrure à clé ☐		45mm 3090122 ☐		hygroréglable 5 à 45m3/h		Treuil ☐			
					160 ☐ 180 ☐ 200 ☐	Poignée plate sur semi-fixe ☐		65mm 3090221 ☐		34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐		Tirage direct ☐			
						Si serrure+VRI,épais. mini 140 ☐		80mm 3090123 ☐		Grille dans coffre VRI ☐		Mécanique filaire ☐			
						Quinc.PF Optimax et Innovax		25mm déport 15mm 3090160 ☐		Quincailleurie OF		Electronique filaire ☐			
						Serrure 3 points T1 ☐		49mm déport 15mm 3790028 ☐		Entrebailleur Intégré ☐		Radio ☐			
						Serrure 3 points sécurité T3 ☐		Couvre-joint pose façade : _____		Couleur Coffre :		Sortie ☐			
						Béquille plate ☐		A clipper: 4 côtés ☐ 3 côtés ☐				Dessous ☐			
								haut ☐ bas ☐ gau ☐ Drt ☐				Côté ☐			
												Panneau solaire ☐			
												monté ☐			
												non monté ☐			

REP.	Préciser ouvrant principal : OP		LARGEUR mm	DORMANT	Aile intégrée droite 25mm ☐	Soubassement		Habillages extérieurs		Ventilation		Volet Roulant Incorporé			
QTE.	SCHEMA VUE INTERIEURE		HAUTEUR mm		Aile intégrée droite 44mm ☐	Vitré ☐		Bavette 40mm ☐ Appui 80mm ☐		autoréglable 22m3/h		Type			
			Sans aile avec double gorges ☐		Plein (2 faces alu lisses) ☐		Haut : _____		34db ☐ 39db ☐ 41db ☐		VRI ☐				
			Sans gorge int./ext. ☐		Plate-bande traditionnelle ☐		Montants : _____		autoréglable 30m3/h		1/2linterne ☐				
					Seuil PMR ☐	Hauteur traverse à l'axe		Bas : _____		34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐		Lames			
					Reprise de doublage	Quincailleurie Performax		Habillages intérieurs		autoréglable 45m3/h		Coloris :			
					Monobloc ☐ Tapées ☐	Fermeture 1point ☐		Couvre-joint: 25mm 3090121 ☐		37db ☐ 39db ☐		Sangle ☐			
					100 ☐ 120 ☐ 140 ☐	Poignée ext + serrure à clé ☐		45mm 3090122 ☐		hygroréglable 5 à 45m3/h		Treuil ☐			
					160 ☐ 180 ☐ 200 ☐	Poignée plate sur semi-fixe ☐		65mm 3090221 ☐		34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐		Tirage direct ☐			
						Si serrure+VRI,épais. mini 140 ☐		80mm 3090123 ☐		Grille dans coffre VRI ☐		Mécanique filaire ☐			
						Quinc.PF Optimax et Innovax		25mm déport 15mm 3090160 ☐		Quincailleurie OF		Electronique filaire ☐			
						Serrure 3 points T1 ☐		49mm déport 15mm 3790028 ☐		Entrebailleur Intégré ☐		Radio ☐			
						Serrure 3 points sécurité T3 ☐		Couvre-joint pose façade : _____		Couleur Coffre :		Sortie ☐			
						Béquille plate ☐		A clipper: 4 côtés ☐ 3 côtés ☐				Dessous ☐			
								haut ☐ bas ☐ gau ☐ Drt ☐				Côté ☐			
												Panneau solaire ☐			
												monté ☐			
												non monté ☐			

REP.	Préciser ouvrant principal : OP		LARGEUR mm	DORMANT	Aile intégrée droite 25mm ☐	Soubassement		Habillages extérieurs		Ventilation		Volet Roulant Incorporé			
QTE.	SCHEMA VUE INTERIEURE		HAUTEUR mm		Aile intégrée droite 44mm ☐	Vitré ☐		Bavette 40mm ☐ Appui 80mm ☐		autoréglable 22m3/h		Type			
			Sans aile avec double gorges ☐		Plein (2 faces alu lisses) ☐		Haut : _____		34db ☐ 39db ☐ 41db ☐		VRI ☐				
			Sans gorge int./ext. ☐		Plate-bande traditionnelle ☐		Montants : _____		autoréglable 30m3/h		1/2linterne ☐				
					Seuil PMR ☐	Hauteur traverse à l'axe		Bas : _____		34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐		Lames			
					Reprise de doublage	Quincailleurie Performax		Habillages intérieurs		autoréglable 45m3/h		Coloris :			
					Monobloc ☐ Tapées ☐	Fermeture 1point ☐		Couvre-joint: 25mm 3090121 ☐		37db ☐ 39db ☐		Sangle ☐			
					100 ☐ 120 ☐ 140 ☐	Poignée ext + serrure à clé ☐		45mm 3090122 ☐		hygroréglable 5 à 45m3/h		Treuil ☐			
					160 ☐ 180 ☐ 200 ☐	Poignée plate sur semi-fixe ☐		65mm 3090221 ☐		34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐		Tirage direct ☐			
						Si serrure+VRI,épais. mini 140 ☐		80mm 3090123 ☐		Grille dans coffre VRI ☐		Mécanique filaire ☐			
						Quinc.PF Optimax et Innovax		25mm déport 15mm 3090160 ☐		Quincailleurie OF		Electronique filaire ☐			
						Serrure 3 points T1 ☐		49mm déport 15mm 3790028 ☐		Entrebailleur Intégré ☐		Radio ☐			
						Serrure 3 points sécurité T3 ☐		Couvre-joint pose façade : _____		Couleur Coffre :		Sortie ☐			
						Béquille plate ☐		A clipper: 4 côtés ☐ 3 côtés ☐				Dessous ☐			
								haut ☐ bas ☐ gau ☐ Drt ☐				Côté ☐			
												Panneau solaire ☐			
												monté ☐			
												non monté ☐			

Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Merci de noter une seule couleur par feuille et joindre un schéma côté pour les chassis complexes. L'applique standard des dormants neuf est de 20 mm. Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. Pour les fenêtres, la poignée sera au maximum à 1300 mm du sol. (1)Noter PMR dans la case Hauteur poignée et renseigner la hauteur d'allège pour être conforme à la Norme PMR. Poignée à hauteur PMR = Pack Confort obligatoire.

