

Prise de mesures MENUISERIES PVC NEUF

Gamme	ALLIANCE ☐ PRESTIGE ☐ KIETUDE ☐		COULEUR	Teinté masse	MONOCOLORE	Filmé ☐ <i>film</i>	Filmé EXT ☐ <i>film</i>	Filmé INT ☐ <i>film</i>	Pack	Tradition ☐ Confort ☐ Optimum ☐ InitialPC ☐
	Finition	Contemporaine ☐ Moulurée ☐ Factory - carrée (Alliance) ☐ Touch - soudures ☐ invisibles (Alliance face(s) laquée(s) uniquement) ☐ WOODLINE (Alliance) ☐								
Vitrage		Std : 4/20/4 PTR+ ☐ 4/20/4 PTR ☐			Petits Bois	Incorporés	26 mm ☐ 18 mm ☐ 45 mm ☐			Collés 2 faces ☐
	autre DV	extérieur	intercalaire	intérieur			intercalaire	Liseret de Versailles ☐		
					blanc ☐ noir ☐ PTR+ ☐ PTR ☐		10 mm	Blanc ☐ Plomb ☐	Laiton ☐ Bronze ☐	Argent ☐ GO 2 faces ☐

Bon à retourner à : contact@isotex.fr










Nom : _____ **Adresse :** _____

Prénom :

Téléphone : Code Postal :

Email :

Date :

REP.	Préciser ouvrant principal : OP 	LARGEUR mm  HAUTEUR mm 	DORMANT sans aile 101249 ☐ 101214 ☐ 101266 ☐ 101215 ☐ 101247double clip ☐ avec aile 101240 aile 17 ☐ Dt réno ☐ > Aile: reprise de doublage Dt. Monobloc ⁽²⁾ ☐ épaisseur mm Tapée rapportée ☐	SOUBASSEMENT Vitré ☐ Plein lisse ☐ Plein rainuré (blanc) ☐ Plates bandes: Traditionnelles ☐ Double congés ☐ Congés ☐ Cimaise ☐ Coin mouchoir ☐ Hauteur traverse à l'axe ☐ Double Béquille Coloris standard ☐ Extra plate ☐ Autre :	HABILLAGES EXTÉRIEURS Standard ☐ Sans ☐ autres Haut : Montants : Bas : Habillages intérieurs Haut Montants Bas Options Quincaillerie Ferrage Symétrique ☐ Crémone verrou SF ☐ Entrebailleur Intégré ☐	VENTILATION autoréglable 22m3/h 34db ☐ 39db ☐ 41db ☐ autoréglable 30m3/h 34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐ autoréglable 45m3/h 37db ☐ 39db ☐ hygroréglable 5 à 45m3/h 34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐ Mortaise extérieure facade ☐ dessous ☐ Grille dans coffre VRI ☐ Commentaires et autres Options :	Volet Roulant Incorporé Type VRI ☐ PVC 44 ☐ Alu RS52 ☐ 1/2linteau ☐ Alu RS43 ☐ Coloris : Manœuvre Sangle ☐ Gauche ☐ Treuil ☐ Droite ☐ Tirage direct ☐ Dessous ☐ Mécanique filaire ☐ Côté ☐ Electronique filaire ☐ Panneau solaire ☐ Radio ☐ monté ☐ Solaire ☐ non monté ☐ Couleur Coffre :			
							QTE. Fenêtre OF ☐ PF ☐ PF serrure ☐ Porte Entrée ☐ Service ☐ Ouv. Ext. ☐	SCHEMA VUE INTERIEURE Ht allège(1) ou Ht poignée	Petit Bois Petits Bois schéma / VTL ☐	
REP.	Préciser ouvrant principal : OP 	LARGEUR mm  HAUTEUR mm 	DORMANT sans aile 101249 ☐ 101214 ☐ 101266 ☐ 101215 ☐ 101247double clip ☐ avec aile 101240 aile 17 ☐ Dt réno ☐ > Aile: reprise de doublage Dt. Monobloc ⁽²⁾ ☐ épaisseur mm Tapée rapportée ☐	SOUBASSEMENT Vitré ☐ Plein lisse ☐ Plein rainuré (blanc) ☐ Plates bandes: Traditionnelles ☐ Double congés ☐ Congés ☐ Cimaise ☐ Coin mouchoir ☐ Hauteur traverse à l'axe ☐ Double Béquille Coloris standard ☐ Extra plate ☐ Autre :	HABILLAGES EXTÉRIEURS Standard ☐ Sans ☐ autres Haut : Montants : Bas : Habillages intérieurs Haut Montants Bas Options Quincaillerie Ferrage Symétrique ☐ Crémone verrou SF ☐ Entrebailleur Intégré ☐	VENTILATION autoréglable 22m3/h 34db ☐ 39db ☐ 41db ☐ autoréglable 30m3/h 34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐ autoréglable 45m3/h 37db ☐ 39db ☐ hygroréglable 5 à 45m3/h 34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐ Mortaise extérieure facade ☐ dessous ☐ Grille dans coffre VRI ☐ Commentaires et autres Options :	Volet Roulant Incorporé Type VRI ☐ PVC 44 ☐ Alu RS52 ☐ 1/2linteau ☐ Alu RS43 ☐ Coloris : Manœuvre Sangle ☐ Gauche ☐ Treuil ☐ Droite ☐ Tirage direct ☐ Dessous ☐ Mécanique filaire ☐ Côté ☐ Electronique filaire ☐ Panneau solaire ☐ Radio ☐ monté ☐ Solaire ☐ non monté ☐ Couleur Coffre :			
							QTE. Fenêtre OF ☐ PF ☐ PF serrure ☐ Porte Entrée ☐ Service ☐ Ouv. Ext. ☐	SCHEMA VUE INTERIEURE Ht allège(1) ou Ht poignée	Petit Bois Petits Bois schéma / VTL ☐	
REP.	Préciser ouvrant principal : OP 	LARGEUR mm  HAUTEUR mm 	DORMANT sans aile 101249 ☐ 101214 ☐ 101266 ☐ 101215 ☐ 101247double clip ☐ avec aile 101240 aile 17 ☐ Dt réno ☐ > Aile: reprise de doublage Dt. Monobloc ⁽²⁾ ☐ épaisseur mm Tapée rapportée ☐	SOUBASSEMENT Vitré ☐ Plein lisse ☐ Plein rainuré (blanc) ☐ Plates bandes: Traditionnelles ☐ Double congés ☐ Congés ☐ Cimaise ☐ Coin mouchoir ☐ Hauteur traverse à l'axe ☐ Double Béquille Coloris standard ☐ Extra plate ☐ Autre :	HABILLAGES EXTÉRIEURS Standard ☐ Sans ☐ autres Haut : Montants : Bas : Habillages intérieurs Haut Montants Bas Options Quincaillerie Ferrage Symétrique ☐ Crémone verrou SF ☐ Entrebailleur Intégré ☐	VENTILATION autoréglable 22m3/h 34db ☐ 39db ☐ 41db ☐ autoréglable 30m3/h 34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐ autoréglable 45m3/h 37db ☐ 39db ☐ hygroréglable 5 à 45m3/h 34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐ Mortaise extérieure facade ☐ dessous ☐ Grille dans coffre VRI ☐ Commentaires et autres Options :	Volet Roulant Incorporé Type VRI ☐ PVC 44 ☐ Alu RS52 ☐ 1/2linteau ☐ Alu RS43 ☐ Coloris : Manœuvre Sangle ☐ Gauche ☐ Treuil ☐ Droite ☐ Tirage direct ☐ Dessous ☐ Mécanique filaire ☐ Côté ☐ Electronique filaire ☐ Panneau solaire ☐ Radio ☐ monté ☐ Solaire ☐ non mont			

Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases.

Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard.

(1) Noter PMR dans la case Hauteur poignée et renseigner la hauteur d'allège pour être conforme à la Norme PMR. Poignée à hauteur PMR = Pack Confort obligatoire. (2) côtes tableau obligatoires

