

Prise de mesures MENUISERIES PVC RENOVATION

Bon à retourner à : contact@isotex.fr

Gamme	ALLIANCE ☐ PRESTIGE ☐ KIETUDE ☐			COULEUR	Teinté masse	MONOCOLORE	Filmé ☐ <i>film</i>	Filmé EXT ☐ <i>film</i>	Filmé INT ☐ <i>film</i>	Pack	Tradition ☐ Confort ☐ Optimum ☐ InitialPC ☐
	Finition	Contemporaine ☐ Moulurée ☐ Factory - carrée (Alliance) ☐ Touch - soudures ☐ invisibles (Alliance face(s) laquée(s) uniquement) ☐ WOODLINE (Alliance) ☐									
Vitrage		Std : 4/20/4 PTR+ ☐ 4/20/4 PTR ☐			Petits Bois	Incorporés	26 mm ☐ 18 mm ☐ 45 mm ☐			Collés 2 faces ☐	
	autre DV ☐	extérieur ☐	intercalaire ☐	intérieur ☐			blanc ☐	noir ☐	Liseret de Versailles ☐		
				blanc ☐	noir ☐	Argent ☐			☐		
				PTR+ ☐	PTR ☐	10 mm ☐	Blanc ☐	Plomb ☐		Laiton ☐	Bronze ☐

Nom : _____ **Adresse :** _____

Prénom :

Téléphone : Code Postal :

Email :

Date : _____

REP.	Préciser ouvrant principal : OP				111045 aile de 39,5 ☐		Soubassement		Habillages extérieurs		Ventilation		Volet Roulant Incorporé			
QTE.	SCHEMA VUE INTERIEURE		LARGEUR mm		DORMANT	111043 aile compensée de 42 ☐	Vitré ☐	Standard ☐	Sans ☐	autoréglable 22m3/h		Type	VRI ☐	PVC 44 ☐	Alu RS52 ☐	
			HAUTEUR mm			111048 aile compensée de 42 ☐	Plein lisse ☐	Haut : ☐	34db ☐	39db ☐	41db ☐		1/2linteau ☐	Alu RS43 ☐		
Fenêtre	PF serrure		COTES	Exécution ☐ Clair de bois ☐ Ailes comprises ☐	111053 aile de 65 ☐ 101240 aile de 17 ☐ Pièce d'appui : ☐	Plates bandes:		Habillages intérieurs		autoréglable 30m3/h		Manœuvre	Sangle ☐		Delta Dore >	Gauche ☐
						Double congés ☐	Congés ☐	Haut	autoréglable 45m3/h	Treuil ☐			Sortie			
Porte	Ouv. Ext.		15mm ☐ 21mm ☐ 10mm ☐	Cimaise ☐ Coin mouchoir ☐	réf : _____ Compensateur (10mm blanc uniquement) 15mm ☐ 21mm ☐ 10mm ☐	Hauteur traverse à l'axe		Montants		hygroréglable 5 à 45m3/h		Tirage direct ☐ Mécanique filaire ☐ Electronique filaire ☐ Radio ☐ Solaire ☐		Somfy > ☐ Panneau solaire ☐ monté ☐ non monté ☐		
						Rallonge d'Aile de 20mm ☐		Double Béquille		Mortaise extérieure			Grille dans coffre VRI ☐		Couleur Coffre :	
		Ht allège(1) ou Ht poignée	20mm (PMR) ☐ 40mm ☐ Protection ☐	Petits Bois schéma / VTL	Autre : _____	Options Quincaillerie		Ferrage Symétrique ☐ Crémone verrou SF ☐ Entrebailleur Intégré ☐		Commentaires et autres Options : _____						

REP.	Préciser ouvrant principal : OP				111045 aile de 39,5 ☐		Soubassement		Habillages extérieurs		Ventilation		Volet Roulant Incorporé					
QTE.	SCHEMA VUE INTERIEURE		LARGEUR mm		DORMANT	111043 aile compensée de 42 ☐	Vitré ☐ Plein lisse ☐ Plein rainuré (blanc) ☐	Standard ☐ Sans ☐ autres :	autoréglable 22m3/h 34db ☐ 39db ☐ 41db ☐	Type	VRI ☐	PVC 44 ☐	Alu RS52 ☐					
			HAUTEUR mm			111048 aile compensée de 42 ☐					111053 aile de 65 ☐	101240 aile de 17 ☐	Plates bandes:	Haut : 39db ☐ Montants :	autoréglable 30m3/h 34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐	1/2linteau ☐ Lames ☐ Coloris :		
Fenêtre	PF serrure		COTES	Exécution ☐ Clair de bois ☐ Ailes comprises ☐	réf : _____ Pièce d'appui :	Traditionnelles ☐ Double congés ☐ Congés ☐ Cimaïse ☐ Coin mouchoir ☐	Double Béquille Coloris standard ☐ Extra plate ☐	Habillages intérieurs Haut ☐ Montants ☐ Bas :	autoréglable 45m3/h 37db ☐ 39db ☐	Manœuvre	Sangle ☐	Treuil ☐	Tirage direct ☐	Mécanique filaire ☐	Electronique filaire ☐	Radio ☐	Solaire ☐	Gauche ☐ Droite ☐ Dessous ☐ Côté ☐
											Hauteur traverse à l'axe	Options Quincaillerie Ferrage Symétrique ☐ Crémone verrou SF ☐ Entrebailleur Intégré ☐	hygroréglable 5 à 45m3/h 34db ☐ 37db ☐ 39db ☐ 41db ☐	Mortaise extérieure ☐ facade ☐ dessous ☐	Grille dans coffre VRI ☐	Couleur Coffre :		
Porte	Entrée ☐ Service ☐ Ouv. Ext. ☐	Ht allège(1) ou Ht poignée	Seuils Alu 20mm (PMR) ☐ 40mm ☐ Protection ☐	Compensateur (10mm blanc uniquement) 15mm ☐ 21mm ☐ 10 mm ☐	Rallonge d'Aile de 20mm ☐	Petits Bois schéma / VTL	Autre :			Commentaires et autres Options :								

[illegible]

Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases.

Sans précisions de votre part , la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment : la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard.

(1) Noter PMR dans la case Hauteur poignée et renseigner la hauteur d'allège pour être conforme à la Norme PMR. Poignée à hauteur PMR = Pack Confort obligatoire.

