












COORDONNEES CLIENT

Nom : _____ **Adresse :** _____

Prénom : _____

Téléphone : **Code Postal :**

Email : _____ **Commune :** _____

Elégance Tradition Prestige											
Tendance Castel				Portail 2 vantaux		Portillon		Coulissant			
Modèle											
Forme supérieure (vue				 ☐  ☐		 ☐  ☐		 ☐  ☐			
				 ☐  ☐		 ☐  ☐		 ☐  ☐			
				 ☐  ☐		 ☐  ☐		 ☐  ☐			
Largeur entre piliers											
Hauteur coté piliers (du sol au dessus de l'embout, du gond ou du cache)											
Hauteur des piliers											
Choix des barreaux Choix embouts pour Elégance Bombé ☐ CDG ☐				Plat 95 ☐ Plat 60 ☐ Ellipse 60 ☐ Mouluré 70 ☐ Rond 20 ☐		Plat 95 ☐ Plat 60 ☐ Ellipse 60 ☐ Mouluré 70 ☐ Rond 20 ☐		Plat 95 ☐ Plat 60 ☐ Ellipse 60 ☐ Mouluré 70 ☐ Rond 20 ☐			
Remplissage :				Panneau 120 ☐ Tole (Castel) ☐ Panneau 200 Pann 20 (Déco) ☐ Qté :		Panneau 120 ☐ Tole (Castel) ☐ Panneau 200 Pann 20 (Déco) ☐ Qté :		Panneau 120 ☐ Tole (Castel) ☐ Panneau 200 Pann 20 (Déco) ☐ Qté :			
Sens du remplissage V ou H Feuille de Fougère (schéma)				Vertical ☐ Horizontal ☐ Oui ☐		Vert ☐ Horiz ☐ Oui ☐		Vert ☐ Horiz ☐ Oui ☐			
CASTEL : embouts				Pointe ☐ Goutte ☐ FL1 ☐ Boule ☐ FL2 ☐		Pointe ☐ Goutte ☐ FL1 ☐ Boule ☐ FL2 ☐		Pointe ☐ Goutte ☐ FL1 ☐ Boule ☐ FL2 ☐			
Type d'ouverture				Vantaux égaux 1/2-1/2 ☐ Vantaux inégaux 1/3-2/3 ☐ Vantaux inégaux 2/3-1/3 ☐				Aspect 2 vtx ☐			
Coloris				RAL		RAL		RAL			
Sens d'ouverture vue de l'extérieur				 ☐  ☐  ☐  ☐ Extérieur		 ☐  ☐  ☐  ☐ Extérieur		 ☐ Refoulement à droite Extérieur  ☐ Refoulement à gauche Extérieur			
Fermetures		Serrure		Noire ☐ Blanche ☐ Inox ☐ Sans ☐		Noire ☐ Blanche ☐ Inox ☐ Sans ☐		Noire ☐ Blanche ☐ Inox ☐ Sans ☐			
		Gâche électrique		Noire ☐ Blanche ☐		Noire ☐ Blanche ☐					
Type d'ouverture Standard 90° entre piliers Spéciales : 180° arrière piliers 180° entre piliers Ouverture sur pente:				☐ ☐ ☐ Dénivélé sur 1 ml.....		☐ ☐ ☐ Dénivélé sur 1 ml.....		Rail à visser : Guidage : Galva ☐ Poteau ☐ Inox ☐ Col de cygne ☐ Crémaillère + cache ☐ Poteau guidage suppl. ☐ Col de cygne suppl. ☐			
Fixation Gonds Platimium ☐ Gonds à visser Gonds filetés Gonds à sceller Gonds à visser 3 points Pivot de sol à sceller Pivot de sol à visser 3 axes				Haut Bas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Haut Bas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Accessoires en option: Barre contreventement ☐ Renfort pour enterré ☐ Autres:.....			
Poteaux supports		Embase	Scellement	Longueur	Qté	Automatisme	Somfy		Nice	Télécommande supp. ☐ Clavier à code ☐ Batterie de secours ☐ Sur pente (multipro) ☐	
Alu 120 x 120 renforcé						Battant	Axovia 220B RTS ☐	Axovia 3S IO ☐	Hopp ☐		
Alu 180 x 180							Multipro 3S RTS ☐	Multipro 3S IO ☐	S-Fab ☐		
Krëa 180						Coulissant	Elixo 3S RTS ☐	Invisio 3S IO ☐			
Krëa 156							Elixo Smart IO ☐	Roly C RTS ☐	Slight ☐		
Décors	Chiffres	Ronds(x3) ☐	Carrés(x3) ☐	Plats 30(x3) ☐	Oculus ☐	Tôles découpées				Poteau Krëa	
	alu brossé	Pleins ☐	Pleins ☐	3 Assortis ☐	PMMA incolore	Cubes ☐	Eclats ☐			Décor capot	Chiffre capot
		Evidés ☐	Evidés ☐			Vagues ☐	Galets ☐			Motif	

DESSIN - OBSERVATIONS - OPTIONS
POUR OCULUS. FOURNIR DISPOSITION COTEE

