

Prise de mesures PORTE D'ENTRÉE et DE SERVICE PVC

COORDONNEES CLIENT Bon à retourner à : contact@isotex.fr

Gamme	ALLIANCE	☐	COULEUR	Teinté masse	Blanc	☐	MONOCOLORE	Filmé	☐	BICOLORE	Filmé EXT	☐	Filmé INT	☐
	WOODLINE (Alliance)	☐			Beige	☐		Laqué	☐		Laqué EXT	☐	Laqué INT	☐
	PRESTIGE	☐			Gris	☐		RAL	☐		RAL	☐	RAL	☐
Finition	Contemporaine	☐												
	Moulurée*	☐												
	Factory carrée (Alliance)	☐												
(*) panneau ép.30 maxi														

Vitrage	Std : 4/20/4 PTR+ ☐			4/20/4 PTR ☐			Petits Bois	Incorporés	26 mm	☐	18 mm	☐	45 mm	☐	Collés 2 faces		
	autre DV	extérieur	intercalaire	intérieur	intercalaire	blanc ☐			noir ☐	Liseret de Versailles ☐	10 mm	Blanc Plomb ☐	Laiton ☐	Argent ☐		Bronze ☐	GO 2faces ☐

Nom : _____ Adresse : _____

Prénom : _____

Téléphone : _____ Code Postal : _____

Email : _____

Date : _____ Commune : _____

CONSTRUCTION PORTE						REPLISSAGE			
REP.	Préciser ouvrant principal : OP SCHEMA VUE INTERIEURE Tierce → axe montant	LARGEUR mm	DORMANT RENO		DORMANT NEUF		Habillages extérieurs	SOUBASSEMENT	
QTÉ.		HAUTEUR mm	111045 aile de 39,5 ☐		101214 sans aile ☐		Standard ☐	Vitré ☐	
TYPE PORTE		Traverse	111043 aile compensée 42 ☐		101266 sans aile ☐		Haut ☐	Plein lisse ☐	
PE 1 Vtl. ☐		Ht standard* ☐	111048 aile compensée 32 ☐		101249 sans aile ☐		Montant ☐	Plein rainuré (blanc) ☐	
PE 2 Vtx. ☐		Ht hors standard :	111053 aile de 65 ☐		101240 aile de 17 ☐		Bas ☐	Plates bandes: Traditionnelles ☐	
Porte de service		Seuil Alu	Reno sur ancien bati ☐		Reprise de doublage		Habillages intérieurs		Vitrage déco ou imprimés : Grille Décor Noir ☐ Grille Décor Gris ☐
PS 1 Vtl. ☐	20mm (PMR) ☐	en tunnel (tableau) ☐		Dormant monobloc* ☐		Moulures MR 90x15 ☐		Petits Bois schéma / vantail et tierce	
PS 2 Vtx. ☐	40mm ☐	en feuillure ☐		Tapées rapportées ☐		Haut ☐			
Ouverture Extérieure ☐		sans Seuil** ☐	en applique ☐		épaisseur doublage		Montant ☐		
			sous coffre tunnel ☐		(*) côtes tableau obligatoires		Bas ☐		
			Exécution ☐		fixation		Compensateur (10mm en blanc uniquement)		
			Tableau fini ☐		Vis ☐		15mm ☐		
			Clair de bois ☐		Pattes Std ☐		21mm ☐		
			Ailes comprises ☐		Pattes PRDT ☐		10mm ☐		
							Rallonge d'Aile de 20mm ☐		

(*) Hauteur standard traverse à l'axe : Porte = 900 (**) plinthe automatique sous porte

Options CREMONE :	Serrure 7 points haute sécurité (*)	Manuelle ☐	Porte FERMIERE :	1 vantail dans ouvrant ☐	Volet Roulant Incorporé	Commentaires et autres Options
		Motorisée ☐		1 vantail OB dans ouvrant ☐	Type	
	(*) hauteur maxi = 2300, hauteur mini = 2000			2 battants séparés ☐	VRI ☐	
Options CYLINDRE :	F6S Sécurité Standard (5 clés) ☐	bouton moleté intérieur ☐	AUTRE QUINCAILLERIE		Lames	
	RX16 Haute Sécurité (5 clés) ☐	s'ouvrant ☐			PVC 44 ☐	
		clé(s) supplémentaire(s) nombre :			Alu Rs52 ☐	
POIGNEES :	sur plaque 40 mm	sur rosace fine	FERME-PORTE VACHETTE A COULISSE :	DC 340 ☐	Alu Rs43 ☐	
	Coloris standard ☐	Modèle		DC 500 ☐	Coloris :	
	autre coloris :	Finition		DC 700 ☐		
				Arrêt glissière ☐		
BARRES DE TIRAGE :	Baton NEMO	Position :	CREMONE POMPIER NORME CE : ☐		Manœuvre	
	Horizontal ☐	Ext. ☐			Sangle ☐	
	Vertical ☐	Int. /Ext. ☐	ANTI-PANIQUE :	3 Points: latéral, haut et bas ☐	Treuil ☐	
	coloris :	Finition :		béquille extérieure ☐	Tirage direct ☐	
		Inox 304 ☐	DIVERS :		Méca. filaire ☐	
		Inox 316 ☐		serrure à rouleau ☐	Elec. Filaire ☐	
		laiton PVD ☐		pêne journalier ☐	Radio ☐	
				gâche électrique 12-24 V ☐	Solaire ☐	
					Sortie	
					Gauche ☐	
					Droite ☐	
					Dessous ☐	
					Côté ☐	
					Panneau solaire	
					monté ☐	
					non monté ☐	
					Couleur Coffre :	

si Barre de Tirage: poignée intérieure strictement sur rosaces

Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Sans précisions de votre part, la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. L'utilisation de crémonne automatique à crochets + gâche filante n'est pas systématique. Voir descriptif dans le tarif.

