

PRISE DE MESURES PORTE D'ENTRÉE DÉCORATIVE PVC

COORDONNEES CLIENT

Bon à retourner à : contact@isotex.fr

Gamme (ouvrants parclosés)	SOFTLINE	☐	COULEUR	Teinté masse: ☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐			
	WOODLINE(Softline)	☐					
	SWINGLINE	☐					
Finition (parclosés)	Contemporaine	☐	(une couleur par feuille de cde)	Filmé		Laqué	
	Moulurée*	☐		monocouleur		monocouleur	
	Film ou RAL			Film ou RAL			
(*)épaisseur panneau 30							

Nom : _____ Adresse : _____

Prénom : _____

Téléphone : _____ Code Postal : _____

Email : _____ Commune : _____

Date : _____

CONSTRUCTION PORTE

Repère N	Qté	Préciser ouvrant principal : OP		Largeur mm		DORMANT RENO		Habillages extérieurs		PORTE ORIGINE : Silène ☐ Circée ☐ Aster ☐			
TYPE	PE 1 vantail ☐ PE 2 Vantaux. égaux ☐ tiercés ☐ Ouverture Ext ☐	S I C N T H T É M R A I E V U R E E	Diagramme de la porte	Ht traverse à l'axe Ht standard* ☐ Ht hors standard ☐	Hauter mm	111043 Aile compensée de 42 ☐	111045 Aile de 39,5 ☐	Standard ☐	DOUBLE VITRAGE		face Ext	Interc.	face Int
						111048 Aile compensée de 32 ☐	111053 Aile de 65 ☐	Ht	PTR+ ☐ PTR ☐ sans PTR ☐				
						POSE	Réno classique ☐ Tapées isolation pour doublage: ☐	autres	Vitrage déco ou imprimés :	Pts bois incorporés	Petits bois Collés		
						DORMANT NEUF		Habillages intérieurs					
						101249 sans aile ☐	101246 sans aile ☐	Moulures MR 9015 3 côtés ☐	Grille Décor Noir ☐		Décor : Laiton ☐		Schéma Pts bois
						101214 sans aile ☐	101247 double clippage ☐	109693 (Dt 101247) 3 côtés ☐	Grille Décor Gris ☐		Plomb ☐		1 ou 2 vxt égaux
						101240 ailes de 17 ☐		Rallonges d'Ailes de 20 3 côtés ☐			Bronze ☐		tierce
						Reprise de doublage		Dormant monobloc* ☐		Plates bandes			
						(*) côtes tableau obligatoires		Tapées rapportées ☐		sans coins mouchoirs ☐			
						POSE	Entre tableau (tunnel) ☐ Sous coffre tunnel ☐	autres	Ht	cimaie sans rond ☐			
						Fixation: Vis ☐ Pattes classiques ☐ Pattes PRDT ☐			D	conçus ☐			
						Seuil Alu : PMR ☐ 40mm ☐ sans seuil (plinthe Ellenmatic) ☐		Compensateur (10 mm blanc) ☐					
								15mm ☐ 21mm ☐ 10 mm ☐					

(*) Hauteur standard traverse à l'axe : Portes classique et Silène = Ht 900 ; Portes Circée et Aster = Ht 1030

PANNEAU DECORATIF :		Panneau Parclosé 30 ou 32 mm ☐ Ouvrant monobloc ☐		Options CREMONE :		Serrure 7 points haute sécurité (*)		Manuelle ☐ Motorisée ☐		Commentaires et autres Options	
REFERENCE PANNEAU :		Panneau épaisseur 36 mm ☐		Options CYLINDRE :		RX16 Haute Sécurité (5 clés) ☐					
TYPE REMPLISSAGE :		Type 1 plein ☐ Type 2 ☐ Type 3 ☐ Type 4 ☐ Tierce ☐		bouton moleté intérieur : ☐ s'ouvrant : ☐ clés sup : (nombre)							
VITRAGES IMPRIMES :		Standard Chinchilla trempé : ☐ Autres :		VITRAGES DECO: (Ex: Di 601, S 441)		1 face SP10 ☐ Triple vitrage ☐					
PETITS BOIS INCORPORÉS :		Disposition standard ☐ VOAG ☐ Autres dispositions : Horizontales (nombre) Verticales (nombre)		POIGNEES :		sur plaque 40 mm coloris standard ☐ autre coloris					
FINITION PBI :		Blanc 26 mm ☐ Laiton 10 mm ☐ Plomb 10 mm ☐ Filmé 18 mm ☐ Laqué 26 mm ral à préciser		sur rosace fine		modèle finition					
PANNEAU VERRIER :		PORTE FERMIERE :		ORNEMENTS DECORATIFS :		BARRES DE TIRAGE :		Baton NEMO :			
REFERENCE :		1 vantail dans ouvrant ☐ 1 vantail OB dans ouvrant ☐ 2 battants séparés ☐ (portes Classique ou Origine)		Pommeau ☐ Viseur ☐ Heurtoir ☐ Boîte à lettres ☐ modèle(s) / référence(s) coloris		Autre Modèle Hauteur: Position: Finition:		Ext ☐ Inox 304 ☐ laiton ☐ Int /Ext ☐ Inox 316 ☐ PVD ☐			
Options :		Face extérieure 44° ☐ Motifs transparents ☐				si Barre de Tirage: poignée intérieure strictement sur rosaces					

Pour un meilleur traitement de vos commandes, il est impératif de renseigner un maximum de cases. Sans précisions de votre part, la fabrication sera conforme au standard du tarif, notamment ; la couleur des profils sera blanche et les accessoires seront de coloris standard. L'utilisation de crémonne automatique à crochets + gâche filante n'est pas systématique. Voir descriptif dans le tarif.

