

PRISE DE MESURES - Stores Screen

COORDONNEES CLIENT

Bon à retourner à : contact@isotex.fr

Nom : _____ Adresse : _____
Prénom : _____ Date : _____
Téléphone : _____ Code Postal : _____
Email : _____ Commune : _____

CARACTERISTIQUES ARMATURE

Choix de l'armature

Stores Screen :

NEXUS 100 (Max 4,00x3,50m) ☐

NEXUS 130 (Max 5,00x5,00m) ☐

Guidage

COULISSE Zip large de 49x50 mm (100, 130) ☐

COULISSE sans Zip (100, 130) ☐


CABLE de 3 mm (100) ou 5 mm (130) ☐

Sortie câble (Choisir la sortie)


1 ☐ 3 ☐ 5 ☐
2 ☐ 4 ☐ 6 ☐



Largeur



Hauteur



Pose

Face

☐

Plafond

☐

Tableau

☐

Côté manœuvre (Face au store de l'extérieur)

Gauche

☐

Droite

☐

Fixation guidage (Universel Vertical sans coulisse)


Au sol

☐

Pose murale

☐

Enroulement



Vers Extérieur

☐

Vers Intérieur

☐

Couleur

Blanc

☐

Beige 1015

☐

Gris 7016 TXT

☐

Autre

☐

Choix de la manœuvre (Vérifier la possibilité des moteurs sur le tarif pour chaque modèle)

Manœuvre manuelle

☐

Motorisation SOMFY :

Filaire

☐

Radio IO

☐

Solaire

☐

Eolienne

☐

CARACTERISTIQUES TOILE

Référence de la toile

Fabricant :

Référence :

OPTIONS ET OBSERVATIONS